



## BELONE EDM F

Описание

elone EDM F,

&

о Высокая диэлектрическая прочность

Приложения

Т ехнич еск ие харак т ерист ик и	Методы испытаний	Типич ное значение
Внешний вид	Виз уаль ный	C&B
Плот ност ь 15 °C, к г/м3 D	ASTM D 4052	768,0
Кинематическая вязкость, при 40°С, мм2/с	ASTM D 445	1,880
ц <sub>вет</sub> Saybo I t	ASTM D 6045	+30
Т емперат ура вспышк и, °С, мин.	ASTM D 92	110
Т емперат ура з аст ывания , °С,мак с.,	ASTM D 6749	0
Показатель преломления, @20°C	ASTM D 1218	1,4300

<sup>\*</sup>Информация, приведенная в типовых данных, не я вля ет ся спецификацией, а я вля ет ся ориент ировочной. основанынатек ущем производстве и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение из менений сохранено.

Petroyag.

Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.


GOSB Tembelova Mevkii Gençlik Cad. No : 3014 Gebze, Kocaeli PK: 41400 Tel: +90 262 677 17 00, Fax : +90 262 677 17 01

www.petroyag.com



Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

www.tuv.com





Здоровье&

Без опасност ь

• Следует ознак омить ся с паспортом безопасност и продукта для получения информации оздоровье, безопасност и, ок ружающей среде и хранении. При необходимост и следует свя зать ся с официаль нымилицами Petro yağ.

Упак овк а

• Дост упныупак овк и в вед рах, боч к ах и ІВС.

Дат а/№ ред ак ц ии: 05.01.2023/0.0

